

Calentador de agua Atlantic Steatite Slim VM 30 N3CM(E)

Tipo: almacenamiento

Fuente de alimentacin: red

Instalacin: universal (suspendido)

Volumen del depsito: 30 l

Forma de caso: estrecho

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: 220 V (monofsica)

Consumo de energia: 1500W

Temperatura mxima del agua: 65 °C

Revestimiento del depsito: vitrocermica

Suministro de agua: presurizado

nodo de magnesio

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: Elemento calefactor "seco"

Funciones y caractersticas

Funciones: termostato

Seguridad: proteccin contra sobretemperatura proteccin contra sobrecalentamiento presin

General

Controles: mecnicos

Controles: inferior

Conexiones de tubera: depende de la instalacin

Garanta del fabricante en el tanque: 7 aos

Dimensiones (HxWxD): 57,9x38x40 cm / peso - 14,5 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del calentador de agua: Proteccin contra salpicaduras directas de agua Modificacin del modelo: Modelo de instalacin vertical - tiempo de calentamiento 75 min Modelo de instalacin horizontal - tiempo de calentamiento 55 min Modelos similares: Modelo Steatite Slim VM 50 N3CM(E)—capacidad del tanque 50L Modelo Steatite Slim VM 80 N3CM(E)—volumen del tanque 80L Modelo Steatite Slim VM 100 N3CM(E)—volumen del tanque 100L Modelo Steatite Slim VM 50 N3CM(E)—volumen del tanque 50 l Modelo Steatite Slim VM 80 N3CM(E)—volumen del tanque 80 l Modelo Steatite Slim VM 100 N3CM(E)—volumen del tanque 100 l Modelo Steatite Slim VM 50 N3CM(E)—volumen del tanque 50 l Modelo Steatite Slim VM 80 N3CM(E)—volumen del tanque 80 l Modelo Steatite Slim VM 100 N3CM(E)—volumen del tanque 100 l 5 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del calentador de agua: Proteccin contra salpicaduras directas de agua Modificacin de modelo: Modelo de instalacin vertical - 75 min de tiempo de calentamiento Modelo de instalacin horizontal - 55 min de tiempo de calentamiento Modelos similares: Steatite Slim VM modelo 50 N3CM(E)—volumen del tanque 50 l Steatite Slim VM 80 N3CM(E)—volumen del tanque 80 l Steatite Slim VM 100 N3CM(E)—volumen del tanque 100 l 5 kg /

Funciones y características adicionales del calentador de agua: Protección contra salpicaduras directas de agua
Modificación de modelo: Modelo de instalación vertical - 75 min de tiempo de calentamiento
Modelo de instalación horizontal - 55 min de tiempo de calentamiento
Modelos similares: Steatite Slim VM modelo 50 N3CM(E)—volumen del tanque 50 l Steatite Slim VM 80 N3CM(E)—volumen del tanque 80 l Steatite Slim VM 100 N3CM(E)—volumen del tanque 100 l