

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2622FWD-IS

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 - 12 mm

Campo de visin Horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, H.264+

Potencia 12 V / mx. consumo - 7,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche material: metal

Dimensiones: 95x105x258,6 mm

Peso: 1200 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Soporte NAS 8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, H. 264+

Potencia: 12 V / mx. consumo - 7,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche material: metal

Dimensiones: 95x105x258,6 mm

Peso: 1200 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Soporte NAS 8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, H. 264+

Potencia: 12 V / mx. consumo - 7,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche material: metal

Dimensiones: 95x105x258,6 mm

Peso: 1200 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Soporte NAS