

Intercomunicador Slinex SL-07IP

Color

Tipo de dispositivo: Intercomunicador IP

Versin: sin tubo

Caractersticas

Instalacin: montado

Tipo de conexin intercom: serie

Nmero de puertos: 4 piezas

Paneles de puerta conectables: 2 piezas

Monitores conectados: 3 uds

Videocmaras conectadas: 2 uds

Tiempo mximo de conversacin: 120 segundos

Semiduplex

Avanzado: Mdulo Wi-FiProtocolo SIPintercomunicador (Intercom) / SL-07, SL-10, SL-10M hasta cuatro monitores /altavozimagen en imagen

Pantalla

Tipo de pantalla: color

Diagonal: 7"

Resolucin: 800x480 pxeles

Botones tctiles

General

Lector de tarjetas: MicroSD hasta a 32 GB

Consumo (en espera): 4W

Consumo (en funcionamiento): 8W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Dimensiones: 230x165x22 mm

Modificaciones del modelo:Modelo SL-07 - sin ranura para una tarjeta de memoriaModelo SL-07M - ranura para una tarjeta de memoria, la capacidad de conectar dos sensores de movimiento Mdulo Fila presencia de un mdulo Wi-FiFila presencia de un mdulo Wi-Fi