

Calentador de agua Thermex H-100 H

Tipo: almacenamiento

Fuente de alimentacin: red

Instalacin: horizontal

Capacidad del depsito: 100 l

Forma de caso: cilndrico

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: 220V (monofsico)

Consumo de energia: 1500W

Revestimiento del tanque: esmalte

Suministro de agua: bajo presin

Tiempo de calentamiento: 210 min

nodo de magnesio

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: Calentador "hmedo"

Funciones y caractersticas

Funciones: termostato

Seguridad: proteccin contra sobrecalentamiento proteccin contra sobrepresin

General

Control: mecnica

Cuerpos controles: lateral

Conexiones de tubera: inferior

Dimensiones (HxWxD): 45x94.5x48 cm

Funciones y caractersticas adicionales del calentador de agua: Termmetro Modificacin del modelo:
Modelo H-100 V - instalacin vertical Modelos similares: Modelo H-50 H - volumen 50 l, tiempo de calentamiento - 1 h 45 min H-80 H - volumen 80 l, tiempo de calentamiento - 2 h 50 min Modelo H-120 H - volumen 120 l, tiempo de calentamiento - 4 h 15 min tiempo de calentamiento - 2 h 50 min Modelo H-120 H - volumen 120 l, tiempo de calentamiento - 4 h 15 min Modelo H-150 H - volumen 150 l, tiempo de calentamiento - 5 h 20 min tiempo de calentamiento - 2 h 50 min Modelo H-120 H - volumen 120 l, tiempo de calentamiento - 4 h 15 min Modelo H-150 H - volumen 150 l, tiempo de calentamiento - 5 h 20 min