

Cámara de vigilancia VIVOTEK FE8180

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af detección de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,5"

Número de megapíxeles: 5 MP

Resolución de video: 1920x1920 píx

Frecuencia de cuadros: 15 fps / 30 fps a 1080p /

Iluminación mínima: 0,18 lux

Apertura: f/2,2

Relación señal/ruido: 62 dB

Lente

Ojo de pez

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 1.57 mm

Campo de visión horizontal: 180 °

Campo de visión vertical: 180 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 90x90x37 mm

Peso: 135 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Solo PoE (consumo máximo de 3,6 W)

Zoom digital de 12x Compatibilidad con NAS MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 90x90x37 mm

Peso: 135 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Fuente de alimentación solo PoE (consumo mx. - 3,6 W) Zoom digital Compatibilidad con NAS 12x MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 90x90x37 mm

Peso: 135 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Fuente de alimentación solo PoE
(consumo mx. - 3,6 W) Zoom digital Compatibilidad con NAS 12x