Cmara de vigilancia VIVOTEK FE8180

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afdeteccin de movimientoalerta de movimientolector de tarjetas /

microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS Tamao del sensor: 1/2,5" Nmero de megapxeles: 5 MP

Resolucin de video: 1920x1920 pix

Frecuencia de cuadros: 15 fps / 30 fps a 1080p /

Iluminacin mnima: 0,18 lux

Apertura: f/2,2

Relacin seal/ruido: 62 dB

Lente

Ojo de pez Tipo focal: fijo

Distancia focal: 1.57 mm

Campo de visin horizontal: 180 ° Campo de visin vertical: 180 °

General

Formato compresin de video: H.264, MJPEG Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Compatibilidad con ONVIF Dimensiones: 90x90x37 mm

Peso: 135 a

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Solo PoE (consumo mximo de 3,6 W)

Zoom digital de 12x Compatibilidad con NASMJPEG Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Compatibilidad con ONVIF Dimensiones: 90x90x37 mm

Peso: 135 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Fuente de alimentacin solo PoE

(consumo mx. - 3,6 W) Zoom digital Compatibilidad con NAS 12xMJPEG

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Compatibilidad con ONVIF Dimensiones: 90x90x37 mm

Peso: 135 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Fuente de alimentacin solo PoE (consumo mx. - 3,6 W) Zoom digital Compatibilidad con NAS 12x