

Altavoz Turbosound NuQ122-AN

Color

Propósito: concierto

Instalación: de pie

Especificaciones

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidad: 93 dB

Impedancia: 8

Potencia / frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 2500W

Rango de frecuencia general: 55 - 18000 Hz

Diseño

Características de diseño: inversor de fase, diseño de bocina

Conectores

Entradas: Conector combinado (6.35 mm) / XLR Puerto USB / tipo B /

Salidas: XLR balanceado

General

Diámetro de la pinza: 25 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 315 mm

Material de acabado: MDF

Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 66x37x34 cm

Peso: 20,2 kg

Funciones y características adicionales del sistema acústico: Procesador DSP incorporado Par de conectores RJ-45 para conexión a una red local Pantalla LCD Nivel máximo de presión sonora - 131 dB
Procesador DSP incorporado Par de conectores LAN RJ-45 Pantalla LCD Nivel máximo de presión de sonido: 131 dB
Procesador DSP incorporado Par de conectores LAN RJ-45 Pantalla LCD Nivel máximo de presión de sonido: 131 dB