

Sistema acstico Turbosound NuQ82-AN

Color

Proposito: concierto

Instalacin: de pie

Especificaciones

Tipo: activo

Nmero de canales: 1.0

Nmero de altavoces: 2

Nmero de bandas: 2

Sensibilidad: 93 dB

Impedancia: 8

Potencia / frecuencia

Potencia nominal total: 600 W

Rango de frecuencia general: 65 - 18000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: inversor de fase diseo de bocina

Conectores

Entradas: Conector combinado (6.35 mm) / XLR Puerto USB / tipo B /

Salidas: XLR balanceado

General

Dimetro de la pinza: 25 mm

Dimetro del woofer (LF/MF): 211 mm

Material de acabado: MDF

Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 46,4 x 27,4 x 22 cm

Peso: 11,3 kg

Funciones y caractersticas adicionales del sistema acstico: Procesador DSP incorporado Par de conectores RJ-45 para conectar a una red local Pantalla LCD Nivel mximo de presin de sonido - 122 dB Procesador DSP incorporado Par de conectores LAN RJ-45 Pantalla LCD Nivel mximo de presin de sonido: 122 dB Procesador DSP incorporado Par de conectores LAN RJ-45 Pantalla LCD Nivel mximo de presin de sonido: 122 dB