

# Acondicionado Mitsubishi Electric Deluxe MSZ-FD50VA/MU

por hora /modo nocturno reinicio automático sensor de presencia motor de persianas verticales autodiagnóstico

Especificaciones

Conexión del módulo Wi-Fi

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante : R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15m

Longitud máxima de tubería: 30 m

Mín. t para modo calefacción: -20 °C

Filtros: plasma (electrostático) / plasma dual / desodorante (carbón vegetal) filtro de aire

Generalidades

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 798 x 295 x 257 mm / peso 12 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 840 x 850 x 330 mm / peso - 55 kg /

Funciones y características adicionales del acondicionador de aire: Sensor infrarrojo Fabricado en Tailandia Operación ciega automática No se requiere enjuague cuando se reemplazan sistemas antiguos con refrigerante R22 Es bueno saberlo: ; ; Filtro activo (doble plasma): captura las partículas más pequeñas del aire, elimina los olores, descompone el formaldehído emitido por los muebles. ; ; Escanea la temperatura de la habitación para mantener uniformemente una temperatura agradable, por ejemplo, cerca de la superficie del piso en la habitación de los niños.