

Proyector Casio XJ-F200WN

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: LED Lser

Vida útil: 20000 h

Brillo: 3000 lm

Relación de contraste dinámico: 20 000:1

Reproducción del color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Sensor

Tecnología: DLP / 0.65" /

Resolución real: 1280x800 pix / WXGA /

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 0,92 m

Distancia de proyección mx: 12,54 m

Diagonal de la imagen: 0,89 – 7.62 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,31-2,73, f=18,9-27,2 mm /

Hardware

Conectores de video: VGA-S-Video-compuesto-componente

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 39 dB/29 dB en Modo Eco /

Alimentación: Red

Consumo de energía: 165 W / 70 W en modo Eco Mode /

Dimensiones (HxWxD): 97x299x299 mm

Peso: 3,8 kg

5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,31 -2,73, f=18,9- 27,2 mm /

Hardware

Conectores de video: VGA-Video compuesto-componente

Conectores de audio: entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) 3,5 mm salida (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Comn

Ruido (nominal): 39dB / 29dB Eco /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 165W / 70W modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 97x299x299 mm

Peso: 3,8 kg

5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,31 -2,73, f=18,9- 27,2 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGAS-Video compuestocomponente

Conectores de audio: entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)3,5 mm salida (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Comn

Ruido (nominal): 39dB / 29dB Eco /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 165W / 70W modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 97x299x299 mm

Peso: 3,8 kg

2 mm /

Hardware

Conectores de video: VGAS-Videocompuesto componente

Conectores de audio: entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ- 45)

General

Ruido (nominal): 39dB / 29dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 165W / 70W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 97x299x299mm

Peso : 3,8 kg

2 mm /

Hardware

Conectores de video: VGAS-Videocompuesto componente

Conectores de audio: entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ- 45)

General

Ruido (nominal): 39dB / 29dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 165W / 70W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 97x299x299mm

Peso : 3,8 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 39dB / 29dB Eco /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 165 W / 70 W en modo economico /

Dimensiones (HxWxD): 97x299x299 mm

Peso: 3,8 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 39dB / 29dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 165W / 70W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 97x299x299 mm

Peso: 3,8 kg