Generador de energa Konner y Sohnen KS 7000E-3

Combustible: Gasolina
Tensin de salida: 380 V
Potencia nominal: 5 kW
Potencia mxima: 5,5 kW
Alternador: sncrono
Bobinado del alternador: cobre
Motor
Tipo de motor: 4 tiempos
Modelo de motor: KS 390
Desplazamiento del motor: 389 cm
Potencia: 13 CV p .
Tipo de arranque: arrancador elctrico
Consumo de combustible: 1.47 l/h / al 50 % de carga /
Capacidad del depsito de combustible: 25 l
Indicador de combustible
Tiempo de funcionamiento continuo: 17 h / al 50 % de carga /
Refrigeracin del motor: aire
Caractersticas y capacidades
Caractersticas: Salida de CC (CC 12 V) regulador de voltaje automtico (AVR)pantallahormetrovoltmetro
Total
Nmero de tomas (220/380V): 2 piezas
Tomas de 220V: 1 ud 16A
Tomas 380V: 1 ud 16A
Nivel de ruido: 69 dB / a 7 m /
Dimensiones: 680x545x550mm
Peso: 77 kg
Modificaciones del modelo: Modelo KS 7000E-3 - sin funcin de inicio automticoModelo KS 7000E ATS-3 - funcin de inicio automticoModelo KS 7000E-3 - sin funcin de inicio automtico Modelo KS 7000E ATS-3 - funcin de inicio automticoModelo KS 7000E-3 - sin funcin de inicio automtico Modelo KS 7000E ATS-3 - funcin de inicio automticoModelo KS 7000E-3 - sin funcin de inicio automtico Modelo KS 7000E ATS-3 - funcin de inicio automticoModelo KS 7000E-3 - sin funcin de inicio automtico Modelo KS 7000E ATS-3 - funcin de inicio automtico