

UPS RITAR RTP1200 Proxima-L

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 10 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 175-265V

Corriente mxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): automtico

Salida

Tensin de salida: Monofsica (220V)

Potencia mxima de salida: 1200 VA

Potencia efectiva de salida: 720W

Forma de onda de salida: similar a onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas de reserva: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido alarma sonora

Fusible: automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (AlxAnxPr): 162x146x345 mm

Peso: 12,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg