

# Cámara Pentax K-70 kit 18-135

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Matriz

Matriz : CMOS / Procesador Prime MII /

Tamaño del sensor: APS-C / 23,7 x 15,7 mm /

Número total de MPs: 24

Número efectivo de MPs: 25

Máximo tamaño de imagen: 6000x4000 px

Sensibilidad (ISO): 100-102400

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Lente

Montura (montura): Pentax KAF2

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 135 mm

Zoom óptico: 7.5

Enfoque manual

Estabilización de imagen: Cambio de sensor

Motor AF (destornillador)

Hacer una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación EV:  $\pm 5$  EV, 1/2 o 1/3 pasos EV

Horquillado automático: / 3 cuadros /

Modos de exposición: automático prioridad de obturador prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Capturar video

Capturar VGA (480p): 640x480 píx 60 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píxeles 60 fps/s

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4 / H.264 /

Video de enfoque manual

Duración máxima de video: limitada por la memoria

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1.4 Entrada de audio de micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo único Seguimiento facial

Sistema AF: SAFOX IXi+

Puntos de enfoque: 11 piezas

Ajuste delantero/trasero

Pico

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0.95 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/6000 s

Disparos en rfaga: 6 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico

Pantalla

Display diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 921K pxeles

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi control desde smartphone

Flash

Flash integrado

Nmero gua: 12

Conexin de flash externo

X-sync con flash : 1/180 seg

Potencia

Tipo de energa: Batera

Modelo de batera: D-LI109

Disparos por carga: 410 piezas

General

Modelo de cargador: D-BH109

Material de la carcasa: plstico/policarbonato /

Proteccin: Proteccin contra el polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAlxP): 126x93x74 mm

Peso: 688 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara: Nivel electrnico con dos ejes  
Nivel electrnico de dos ejes