

Cmara de vigilancia Axis Q1765-LE

6

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 4,7 – 84,6 mm

ngulo de visin horizontal: 59 °

Zoom ptico: 18 x

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Fuente de alimentacin: 24 V / mx. consumo - 22 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 344x146x105 mm

Peso: 1800 g

Caractersticas adicionales y capacidades de cmaras de videovigilancia: Entrada/salida de audio - 1/1 6 mm

ngulo de visin horizontal: 59 °

Zoom ptico: 18 x

General

Formato de compresin de video : H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentacin: 24 V / mx. consumo - 22 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 344x146x105 mm

Peso: 1800 g

Caractersticas adicionales y capacidades de cmaras de videovigilancia: Entrada/salida de audio - 1/1 6 mm

ngulo de visin horizontal: 59 °

Zoom ptico: 18 x

General

Formato de compresin de video : H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentacin: 24 V / mx. consumo - 22 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 344x146x105 mm

Peso: 1800 g

Características adicionales y capacidades de cámaras de videovigilancia: Entrada/salida de audio -
1/1