

Proyector Panasonic PT-EX620E

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET -LAEF100

Vida til: 4000h

Vida til (econmico): 5000h

Potencia de la Impara: 320 W

Brillo: 6200 lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 90 kHz

Frecuencia de verificacin : 24 - 100 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0,63"

Resolucin: 1024x768 pxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 1,05 m

Distancia de proyeccin max: 21,78 m

Diagonal de imagen: 1,02 – 10,16 m

Relacin de proyeccin: 1,32: 1 – 2,44:1

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 25 °

Keystone (H), \pm : 30 °

Caractersticas y capacidades

Caractersticas : Protocolo PJ-Link

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: Entrada VGA / 1,1 salida /BNC

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Alimentacin: red

Consumo de energia: 461W

Dimensiones (HxWxD): 145x498x398,3 mm

Peso: 8,4 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 461 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 145x498x398,3 mm

Peso: 8,4 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 461 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 145x498x398,3 mm

Peso: 8,4 kg