

Proyector Panasonic PT-FW530

Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET-LAEF100

Vida til: 6000 horas

Vida til (econmica): 8000 horas

Potencia de la Impara: 270 W

Brillo: 4500 lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0.64"

Resolucin real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 1,03 m

Distancia de proyeccin max: 16,65 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m

Relacin de proyeccin: 1,22: 1 – 2,26:1

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / ± 60 % vertical, ± 30 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 35 °

Correccin trapezoidal (H), \pm : 35 °

Funciones y capacidades

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Wi-Fi: Preparado para Wi-Fi (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 entrada/salida/compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Servicio conectores : Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 400 W

Dimensiones (HxWxD): 145x498x398,3 mm

Peso : 7,9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 400 W

Dimensiones (HxWxD): 145x498x398,3 mm

Peso: 7,9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 400 W

Dimensiones (HxWxD): 145x498x398,3 mm

Peso: 7,9 kg