Proyector Panasonic PT-FW530

Color
Finalidad principal: profesional
Lmpara e imagen
Tipo de lmpara: UHM
Modelo de lmpara: ET-LAEF100
Vida til: 6000 horas
Vida til (econmica): 8000 horas
Potencia de la lmpara: 270 W
Brillo: 4500 lm
Relacin de contraste dinmico: 10 000:1
Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz
Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz
Matrix
Tecnologa: 3LCD
Tamao de matriz: 0.64"
Resolucin real: 1280x800 pix
Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9
Proyeccin
Proyeccin trasera
Distancia de proyeccin min: 1,03 m
Distancia de proyeccin max: 16,65 m
Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m
Relacin de proyeccin: 1,22: 1 – 2,26:1
Zoom ptico: 1,8 x
Zoom y enfoque: manual
Desplazamiento de lente: / ±60 % vertical, ±30 % horizontal /
Correccin trapezoidal (vertical), ±: 35 °
Correccin trapezoidal (H), ±: 35 °
Funciones y capacidades
Caractersticas: Protocolo PJ-Link
Wi-Fi: Preparado para Wi-Fi (opcional)
Hardware
USB 2.0: 2 piezas
Conectores de video: VGA / 1 entrada,1 entrada/salida/compuesto
Entradas HDMI: 2 piezas
Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)
Servicio conectores : Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT
General

Ruido (nominal): 33 dB
Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB
Alimentacin: Red
Consumo de energa: 400 W
Dimensiones (HxWxD): 145x498x398,3 mm
Peso : 7,9 kg
5 mm (mini-Jack)RCA (audio)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)HDBaseT
General
Nivel de ruido (nominal): 33 dB
Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB
Potencia: red
Consumo de energa: 400 W
Dimensiones (HxWxD): 145x498x398,3 mm
Peso: 7,9 kg
5 mm (mini-Jack)RCA (audio)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)HDBaseT
General
Nivel de ruido (nominal): 33 dB
Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB
Potencia: red
Consumo de energa: 400 W
Dimensiones (HxWxD): 145x498x398,3 mm
Peso: 7,9 kg