## Cmara de vigilancia Axis P5415-E

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado)PoE 802.3afsensor de luzdeteccin de movimientoalerta de

movimientolector de tarjetas / SDHC/SDXC hasta 64 GB /

Matrix

Tipo de sensor: CMOS Tamao del sensor: 1/2,8" Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,40 lux

Apertura: f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,7 – 84.6 mm Campo de visin horizontal: 59 ° Campo de visin vertical: 35 °

Zoom ptico: 18x

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Potencia: 24 V

Consumo de energa: 16 W

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C

Humedad mxima: 100% Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF Peso: 3500g

MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energa: 16W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 % Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF

Peso: 3500g

**MJPEG** 

Alimentacin: 24 V

Consumo de energa: 16 W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 % Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF

Peso: 3500 gramos