

Cmara de vigilancia Axis P5415-E

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3af sensor de luz detección de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas / SDHC/SDXC hasta 64 GB /

Matrix

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,40 lux

Apertura : f/1.6

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,7 – 84.6 mm

Campo de visión horizontal: 59 °

Campo de visión vertical: 35 °

Zoom óptico: 18x

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Potencia : 24 V

Consumo de energía: 16 W

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C

Humedad máxima: 100%

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Peso: 3500g

MJPEG

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 16W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Peso: 3500g

MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 16 W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Peso: 3500 gramos