

Cámara de vigilancia Axis P1435-LE

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / entrada/salida de alarma / 4 entradas, 1 salida / Iluminación IR Lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Cant. en megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de cuadros: 50 fps

Iluminación mínima: 0,12 lux

Apertura: f/1.4

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 3 – 10,5 mm

Ángulo de visión horizontal: 95 °

Ángulo de visión vertical: 51 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 132x132x260 mm

Peso: 800 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada únicamente por tecnología PoE (consumo máx. - 11 W) Modificaciones del modelo: Modelo P1435-E - Sin iluminador IR Modelo P1435-LE - Con iluminación IR