

Cámara de vigilancia Axis Q6114-E

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3at sensor de luz detección de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas / SD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 1 MP

Resolución de video: 1280x720 píxeles

Fotograma velocidad: 50 fps

Iluminación mínima: 0,15 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Focal tipo: variable

Distancia focal: 4,3 – 129 mm

Campo de visión por horizontal: 58.3 °

FOV vertical: 34,9 °

Zoom óptico: 30 x

General

Formato de compresión de video : H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Carcasa antivandálica: / IK08 /

Dimensiones: 275x165x165 mm

Peso: 2700 g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada solo por PoE MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandálica: / IK08 /

Dimensiones: 275x165x165mm

Peso : 2700 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Alimentada solo por tecnología

PoEMJPEG

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 275x165x165mm

Peso : 2700 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Alimentada solo por tecnologa PoE