

Cámara de vigilancia Axis P3224-LV

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono Alerta de movimiento Iluminación IR Lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Rango de retroiluminación: 25 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 1,3 MP

Resolución de video: 1280x960 píx

Frecuencia de cuadros: 50 fps / sin función WDR /

Iluminación mínima: 0,25 lux

Apertura : f/1.4

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 3 – 10,5 mm

Ángulo de visión horizontal: 92 °

Ángulo de visión vertical: 50 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP52

Soporte ONVIF

Carcasa antivandálica : / IK08 /

Dimensiones: 149x149x101mm

Peso: 580g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Alimentada únicamente por tecnología

PoE (consumo máx. - 10,2 W) 5 mm

Campo de visión horizontal: 92 °

Campo de visión vertical: 50 °

General

Formato compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP52

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 149x149x101 mm

Peso: 580 g

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara de vigilancia: Alimentada solo por PoE

(Consumo mx. - 10,2 W)5 mm

Campo de visin horizontal: 92 °

Campo de visin vertical: 50 °

General

Formato compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de proteccin: IP52

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 149x149x101 mm

Peso: 580 g

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara de vigilancia: Alimentada solo por PoE

(Consumo mx. - 10,2 W)MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP52

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 149x149x101 mm

Peso: 580 g

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologa

PoE (consumo mx. - 10,2 W)MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP52

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 149x149x101 mm

Peso: 580 g

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologa

PoE (consumo mx. - 10,2 W)