

# Cámara de vigilancia Axis P5635-E

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3bt sensor de luz detección de movimiento alerta de movimiento entrada de alarma / salida / 4 entradas, 4 salidas / lector de tarjetas / SDHC/SDXC hasta 64 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,8"

Megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,30 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4.3 – 129 mm

FOV horizontal: 63,5 °

FOV vertical: 38,4 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentación: 24 B

Consumo de energía: 31W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 217x188x188 mm

Peso: 2500 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: compatibilidad con NAS MJPEG

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 31W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Resistente al vandalismo carcasa : / IK10 /

Dimensiones: 217x188x188 mm

Peso: 2500 d

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: compatibilidad con NAS MJPEG

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 31W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Resistente al vandalismo carcasa : / IK10 /

Dimensiones: 217x188x188 mm

Peso: 2500 d

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: compatibilidad con NAS Soporte NAS Soporte NAS