

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD4126FWD-IZ

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 - 12 mm

Campo de visin Horizontal: 92 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/ mx. consumo - 13,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Asistencia ONVIF:

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 140x140x121,8 mm

Peso: 1400 g

Funciones y caractersticas adicionales de la seguridad cmara: Iluminacin mnima: 0,0027 lux

Compatibilidad con NAS Botn de reinicio de fbrica 8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 92 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 13,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Asistencia ONVIF:

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 140x140x121,8 mm

Peso: 1400 g

Funciones y caractersticas adicionales de la seguridad cmara: Iluminacin mnima: 0,0027 lux

Compatibilidad con NAS Botn de reinicio de fbrica 8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 92 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 13,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Asistencia ONVIF:

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 140x140x121,8 mm

Peso: 1400 g

Funciones y caracterstias adicionales de la seguridad cmara: Iluminacin mnima: 0,0027 lux

Compatibilidad con NAS Botn de reinicio de fbrica