

Acondicionador de aire Mitsushito SMK/SMC53AG1

modoreinicio automticoautodiagnostico

Caractersticas

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 10 m

Longitud mxima de tubera: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

Filtros: formaldehdo

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 940x275x205 mm/peso 10 kg/

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr): 770x550x300 mm/peso 36,5 kg/

t para el modo de refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

Filtros: formaldehdo

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 940x275x205 mm/peso 10 kg/

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr): 770x550x300 mm/peso 36,5 kg/

t para el modo de refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7°C

Filtros: formaldehdo

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 940x275x205 mm/peso 10 kg/

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr): 770x550x300 mm/peso 36,5 kg/