

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD4A24FWD-IZHS

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm / 8 - 32 mm (opcion) /

General

Formato de compresin de vdeo: H .264, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 13 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 100x103,9x311,8 mm

Peso: 1850 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Lente motorizada Soporte NAS

Calefaccin 8 - 12 mm / 8 - 32 mm (opcional) /

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 13 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 100x103,9x311,8 mm

Peso: 1850 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Lente motorizada Soporte NAS

Calefaccin 8 - 12 mm / 8 - 32 mm (opcional) /

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 13 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 100x103,9x311,8 mm

Peso: 1850 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Lente motorizada Soporte NAS

Calefaccin