

Placa base Asus P10S-M-DC

Dirección: al servidor

Socket: Intel LGA 1151

Factor de forma: micro-ATX

Dimensiones (AlxA): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C232

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad máxima de reloj: 2133 MHz

Memoria máxima: 64 GB

Compatibilidad ECC:

Salidas de vídeo

Tarjeta gráfica integrada:

Modelo de tarjeta de vídeo integrada: Aspeed AST2400

Salir D-Sub (VGA):

Conducir conexión

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

M.2 conector: 2 piezas

Integrado RAID controlador : / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Número de LAN puertos: 3 piezas

LAN controlador: Intel I210AT

Placas de expansin de ranuras

Ranuras PCI-E 8x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin para refrigeradores: 5 uds