

re acondicionado Fujitsu ASYG12LLCD/AOYG12LLC

8 l/h
Nivel de ruido (mx./mn.): 43/22 dB / unidad exterior 47 dB /
Funciones y características
Funciones: Control del inversor Selección de modo automático Temporizador Modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico

Funciones

Tipo de refrigerante: R410A
Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m
Longitud máxima de tubería: 20 m
Mn. t para el modo de refrigeración: -10 °C
Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 820 x 262 x 206 mm / peso 7 kg /
Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 663 x 535 x 293 mm / peso 26 kg /
t para el modo de refrigeración: -10 °C
Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 820 x 262 x 206 mm / peso 7 kg /
Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 663 x 535 x 293 mm / peso 26 kg /
t para el modo de refrigeración: -10 °C
Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 820 x 262 x 206 mm / peso 7 kg /
Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 663 x 535 x 293 mm / peso 26 kg /