

# Monitor Samsung DC40E

## Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 40 "

## Pantalla

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1080 ( 16 :9)

Tamao de pxel: 0,46 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de exploracin (vert.): 48 – 75 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 81 kHz

FOV vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/ m

Contraste esttico: 5000:1

Contraste dinmico: 50000:1

Gama de colores (NTSC): 72 %

## Conectores

Conexin: VGADVI-D

HDMI: 1 pc

Conectores (opcional): LAN / HDBaseT /componentecompuesto IneaPuerto COM (RS-232) / 1 entrada y 1 salida /

## Caractersticas y capacidades

Construido- en altavoces

Potencia de sonido: 20 W

Hub USB 2.0

## Generalidades

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 200x200mm

Consumo de energia: 121 W / 0,5 W en espera /

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxPr): 906,6 x524,7x49,9 mm

Peso: 6,9 kg

9 kg

9 kg

0

## General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 200x200 mm

Alimentacin consumible : 121 W / 0,5 W en espera /

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 906,6x524,7x49,9 mm

Peso: 6,9 kg

0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 200x200 mm

Alimentacin consumible : 121 W / 0,5 W en espera /

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 906,6x524,7x49,9 mm

Peso: 6,9 kg