Proyector Canon LV-WX300UST

Propsito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen Tipo de Impara: SHP

Vida til: 5000 h

Vida til (econmica): 8000 h Potencia de la Impara: 230W

Brillo: 3000 Im

Contraste esttico: 2 300:1

Relacin de contraste dinmico: 7000:1 Frecuencia horizontal: 15,63 – 101,6 kHz Frecuencia vertical: 23,97 - 120 Hz

Sensor

Tecnologa: DLP

Tamao del sensor: 0,65" Resolucin real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin inversa

Distancia de proyeccin,mn: 0,28 m Distancia de proyeccin, mx: 0,45 m Diagonal de la imagen: 2,03 – 2,54 m

Relacin de proyeccin: 0,35:1

Zoom ptico: 1 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), ±: 40 ° Caractersticas y caractersticas Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm

(mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Potencia: red

Consumo de energa: 310 W / 260 W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 186x287,7x374,5 mm

Peso: 5 kg