

# Proyector Canon LV-WX300UST

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: SHP

Vida til: 5000 h

Vida til (econmica): 8000 h

Potencia de la lmpara: 230W

Brillo: 3000 lm

Contraste esttico: 2 300:1

Relacin de contraste dinmico: 7000:1

Frecuencia horizontal: 15,63 – 101,6 kHz

Frecuencia vertical: 23,97 – 120 Hz

Sensor

Tecnologa: DLP

Tamao del sensor: 0,65"

Resolucin real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin inversa

Distancia de proyeccin, mn: 0,28 m

Distancia de proyeccin, mx: 0,45 m

Diagonal de la imagen: 2,03 – 2,54 m

Relacin de proyeccin: 0,35:1

Zoom ptico: 1 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert),  $\pm$ : 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de micrfono Entrada de 3,5 mm (miniconector ) salida 3.5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo ) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 310 W / 260 W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 186x287,7x374,5 mm

Peso: 5 kg