

Caldera de calefaccin WOLF FGB-28

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

Zona de calefaccin: 218 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 27,3 kW

Potencia mnima: 4.8 kW

Potencia: 220 V

Consumo de energia: 102 W

Refrigerante mnimo t: 65 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 109 % / al 30 % de rendimiento /

Cmara de combustin: cerrado (turbo)

Dimetro de chimenea: 60/100, 80/125 mm

Consumo mximo de gas: 2.63 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 8 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Intercambiador de calor: aluminio

Tuberías conectadas

Flujo de gas: 1/2"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de la calefaccin sistema: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tirocongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD) : 650x408x310 mm

Peso: 27 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tirocongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 650x408x310 mm

Peso: 27 kg

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tirocongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 650x408x310 mm

Peso: 27 kg