

Caldera de calefaccin WOLF FGB-K-28

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 218 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 27,3 kW

Potencia mnima: 4.8 kW

Potencia: 220 V

Consumo de energia: 102 W

Refrigerante mnimo t: 55 °C

Refrigerante mximo t: 76°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradores de consumo

T de agua caliente mnima: 30°C

Temperatura mxima agua caliente: 65°C

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Rendimiento: 109 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm

Caudal mximo de gas: 2,63 m/h

Depsito de expansin: 8 l

Presin del depsito de expansin: 0.95 bar

Tuberas conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 650x408x310 mm

Peso: 30 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 650x408x310 mm

Peso: 30 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 650x408x310 mm

Peso: 30 kg