# SAI Eaton Ellipse PRO 1200 DIN

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 2 min

Tiempo de media carga: 6 min Tiempo de cambio a batera: 5 ms

## Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 165-285 V

Corriente mxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 46-70 Hz Bypass (conexin directa): ninguna

#### Salir

Salida voltaje: Monofsico (220V) Salida mximapotencia: 1200 VA Potencia de salida efectiva: 750 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz Salidas reservadas: 4 uds Enchufes sin reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah Bateras instaladas: 2 piezas

Arranque en fro:

## Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de

Inea de datosalarma audible

Fusible: automtico pulsoproteccin: 405 J

Interfaces de control: USB

# General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 - 35 °C

Dimensiones (HxWxD): 82x275x390 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 9,7 kg