

SAI Eaton Ellipse PRO 1200 DIN

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 2 min

Tiempo de media carga: 6 min

Tiempo de cambio a batera: 5 ms

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165-285 V

Corriente mxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 46-70 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salir

Salida voltaje: Monofsico (220V)

Salida mximapotencia: 1200 VA

Potencia de salida efectiva: 750 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Salidas reservadas: 4 uds

Enchufes sin reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Arranque en fro:

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de

lnea de datos alarma audible

Fusible: automtico

pulsoproteccin: 405 J

Interfaces de control: USB

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 35 °C

Dimensiones (HxWxD): 82x275x390 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 9,7 kg