

SAI Crown CMU-SP1200 Combo Smart

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de media carga: 6 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 140-290 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1200 VA

Potencia efectiva de salida: 720 W

Distorsin de tensin de salida: 10 %

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas con reserva: 2 uds

Ranuras Reserva C13/C14: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

lnea de datos Alarma audible

Fusible: Fusible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 35 dB

Dimensiones (HxWxD): 230x163x475 mm

Peso: 10,5 kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg