

Cámara CCTV Axis M3044-V

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af detección de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz : CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Megapíxeles: 1 MP

Resolución de video: 1280x720 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps s

Iluminación mínima: 0,25 lux

Apertura : f/2.0

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

Campo de visión horizontal: 82 °

Campo de visión vertical: 44 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP42

Soporte ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica: / IK08 /

Dimensiones: 100x100x56 mm

Peso: 170 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Compatible con NAS MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica: / IK08 /

Dimensiones: 100x100x56mm

Peso: 170g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: compatibilidad con NAS MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica: / IK08 /

Dimensiones: 100x100x56mm

Peso: 170g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: compatibilidad con NAS