Cmara CCTV Axis M3044-V

Uso en interiores
Tipo de caja: domo
Conexin: LAN
Caractersticas de la cmara
Diseo y caractersticas: PoE 802.3afdeteccin de movimientoalerta de movimientolector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /
Matriz
Tipo de matriz : CMOS
Tamao del sensor: 1/3"
Megapxeles: 1 MP
Resolucin de video: 1280x720 pix
Frecuencia de cuadros: 25 fps s
Iluminacin mnima: 0,25 lux
Apertura : f/2.0
Compensacin de contraluz: WDR
Lente
Tipo de enfoque: fijo
Distancia focal: 2.8 mm
Campo de visin horizontal: 82 °
Campo de visin vertical: 44 °
General
Formato compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C
Humedad mxima: 85 %
Nivel de proteccin: IP42
Soporte ONVIF
Material de la caja: plstico
Caja antivandlica: / IK08 /
Dimensiones: 100x100x56 mm
Peso: 170 g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV:Compatible con NASMJPEG
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C
Humedad mxima: 85 %
Nivel de seguridad: IP42
Compatibilidad con ONVIF
Material de la caja: plstico
Caja antivandlica: / IK08 /
Dimensiones: 100x100x56mm
Peso: 170g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NASMJPEG
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C
Humedad mxima: 85 %
Nivel de seguridad: IP42
Compatibilidad con ONVIF
Material de la caja: plstico
Caja antivandlica: / IK08 /
Dimensiones: 100x100x56mm
Peso: 170g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS