

Cámara de vigilancia Axis M3045-V

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af, detección de movimiento, alerta de movimiento, lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz : CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps s

Iluminación mínima: 0,25 lux

Apertura : f/2.0

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

Campo de visión horizontal: 106 °

Campo de visión vertical: 59 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP42

Soporte ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica: / IK08 /

Dimensiones: 100x100x56 mm

Peso: 170 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Puerto HDMI Compatible con NAS MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica: / IK08 /

Dimensiones: 100x100x56mm

Peso: 170g

Características y capacidades adicionales de la cámara de seguridad: Puerto HDMI Soporte NAS MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica: / IK08 /

Dimensiones: 100x100x56mm

Peso: 170g

Características adicionales de la cámara de seguridad: Puerto HDMI Soporte NAS