

Cmara de vigilancia Axis P1364-E

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento Audio entrada / salida lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3"

Número de megapíxeles: 1.3 MP

Resolución de video: 1280x960 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,10 lux

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 8.5 mm

Campo de visión horizontal: 83 °

Campo de visión vertical: 61 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100%

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 382x155x120 mm

Peso: 1800 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Alimentada solo por tecnología

PoE MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones : 382x155x120mm

Peso: 1800g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada solo por PoE/MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones : 382x155x120mm

Peso: 1800g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada solo por PoE