

# Bomba de calor Vaillant aroTHERM VWL 155/2A 230V

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Artculos incluidos

Artculos incluidos: unidad exterior (monobloc)

Caractersticas

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 14,5 kW

Potencia trmica (~ 0 °C): 8,2 kW

Potencia mxima de refrigeracin: 14,3 kW

Consumo de energia (calefaccin): 3.4kW / 3kW (refrigeracin/calefaccin) /

Potencia: 1ph (220V)

T mnima de funcionamiento: -20 °C

Temperatura mxima de funcionamiento t: 63 °C

Compresor: inversor

Eficiencia energtica

Al aire libre t°C: 7

Oferta t°C: 35 °C

Coficiente COP: cuatro.3

A t°C exterior: 7

Suministro t°C: 55 °C

Factor COP: 3,5

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 66 dB

Marca pas de origen: Alemania

Dimensiones de la unidad exterior: 1103x1103x463mm

Peso de la unidad exterior: 165kg

Funciones y caractersticas adicionales de la bomba de calor:Control inverter5

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 66 dB

Marca pas de origen: Alemania

Dimensiones de la unidad exterior: 1103x1103x463 mm

Peso de la unidad exterior: 165 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la bomba de calor: Control inverter5

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 66 dB

Marca pas de origen: Alemania

Dimensiones de la unidad exterior: 1103x1103x463 mm

Peso de la unidad exterior: 165 kg

Funciones y características adicionales de la bomba de calor: Control inverter