

Lavavajillas integrado Whirlpool WBC 3C26 B

Color

Tipo de instalacin: control abierto panel

Nmero de cubiertos: 14

Consumo de agua por ciclo: 10 l

Secado: condensacin

Apertura automtica de puerta: / NaturalDry /

Compartimento de instrumentos

Programas

Programas totales: 8

Programas clave: media carga preaclorado lavado rpido automtico econmico delicado (para vidrio) higinico intensivo nocturno (silencioso) normal

Clases de eficiencia

Clase de lavado: A

Clase de secado: A

Clase energtica: A++ / 266 kW/ ao /

Clase energtica (nuevo): E

Clase energtica nivel de ruido: C

Funciones

Uso de pastillas

Temporizador de inicio diferido: / hasta 24 horas /

Seal de finalizacin

Indicador de sal

Indicador de abrillantador

Proteccin contra fugas

Conexin de agua caliente: / hasta 60 °C /

Regulacin del cesto superior

Caractersticas generales

Control : interruptores de botn

Pantalla: LED

Bloqueo para nios

Nivel de ruido: 46 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x57 cm

Altura de integracin: 820 mm

Ancho de integracin: 600 mm

Profundidad de instalacin: 560 mm

Pastillas

Temporizador de inicio diferido: / hasta 24 horas /

Seal de finalizacin

Indicador de sal

Indicador de abrillantador

A prueba de fugas

Conexin de agua caliente: / hasta 60 °C /

Ajuste de la cesta superior

Caractersticas generales

Control: Interruptores pulsadores

Pantalla: LED

Bloqueo para nios

Nivel de ruido: 46 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x57 cm

Altura de empotrar: 820 mm

Ancho para instalacin: 600 mm

Profundidad de instalacin: 560 mm

Pastillas

Temporizador de inicio diferido: / hasta 24 horas /

Seal de finalizacin

Indicador de sal

Indicador de abrillantador

A prueba de fugas

Conexin de agua caliente: / hasta 60 °C /

Ajuste de la cesta superior

Caractersticas generales

Control: Interruptores pulsadores

Pantalla: LED

Bloqueo para nios

Nivel de ruido: 46 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x57 cm

Altura de empotrar: 820 mm

Ancho para instalacin: 600 mm

Profundidad de instalacin: 560 mm

Indicador de sal

Indicador de abrillantador

A prueba de fugas

Conexin de agua caliente: / hasta 60 °C /

Ajuste de la cesta superior

Caractersticas generales

Control: Pulsadores

Pantalla: LED

Bloqueo para nios

Nivel de ruido: 46 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x57 cm

Altura de empotrar: 820 mm

Empotrado ancho: 600 mm

Profundidad incorporada: 560 mm

Indicador de sal

Indicador de abrillantador

A prueba de fugas

Conexin de agua caliente: / hasta 60 °C /

Ajuste de la cesta superior

Caractersticas generales

Control: Pulsadores

Pantalla: LED

Bloqueo para nios

Nivel de ruido: 46 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x57 cm

Altura de empotrar: 820 mm

Empotrado ancho: 600 mm

Profundidad incorporada: 560 mm

cestas

Caractersticas generales

Control: Interruptores pulsadores

Pantalla: LED

Proteccin contra fallas nios

Nivel de ruido: 46 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x57 cm

Altura del hueco: 820 mm

Ancho del hueco: 600 mm

Profundidad de instalacin: 560 mm

cestas

Caractersticas generales

Control: Interruptores pulsadores

Pantalla: LED

Proteccin contra fallas nios

Nivel de ruido: 46 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x57 cm

Altura del hueco: 820 mm

Ancho del hueco: 600 mm

Profundidad de instalacin: 560 mm