

# SAI APC Back-UPS 650VA BX650LI-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 180-270 V

Corriente mxima: 5A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 650 VA

Potencia efectiva de salida: 325 W

Mxima eficiencia: 96 .4 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50- 60 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoaudio alarma

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 160 J

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 141x101x300 mm

Peso: 4,33 kg

33 kg

33 kg

33 kg

33 kg