

Interruptor Cisco WS-C2960X-48LPS-L

Tipo: nivel administrado 2

Factor de forma: Montaje en bastidor

Ancho de banda: 108 Gbps

Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 4K

Puertos

Gigabit Ethernet: 48 piezas SFP (óptica): 4 piezas

Uplink : 4 piezas

Tipo Uplink: SFP

Puerto de consola:

Características y características

Control: Web-interfaz SNMP

Características básicas: soporte de apilamiento Link Aggregation VLAN

Enrutamiento

Estático:

PoE-comida

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas compatibles con PoE: 48 piezas

Potencia de salida PoE: 30 W

Potencia total PoE: 370 W

General

Fuente de alimentación: incorporada

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x368x45 mm

Peso: 5800 g

3af/at

Salidas compatibles con PoE: 48 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia total PoE: 370 W

General

Bloquear suministro : empotrado

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x368x45 mm

Peso: 5800g

3af/at

Salidas compatibles con PoE: 48 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia total PoE: 370 W

General

Bloquear suministro : empotrado

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x368x45 mm

Peso: 5800g