

# Cmara Olympus OM-D E-M1 II kit 14-42

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Clasificacin DxOMark: 80

Matrix

Matrix: Procesador LiveMOS / TruePIC VIII /

Matrices de tamao : 4/3 (17,3x13 mm)

MP totales: 22

Nmero efectivo de MP: 20

Tamao mximo de imagen: 5184x3888 px

Sensibilidad (ISO): 200-25600 / algunos ajustes de la cmara pueden reducir el ISO a 64 /

Limpieza del sensor

Grabacin RAW

Objetivo

Montura (bayoneta): Micro 4/3

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Distancia focal: 14 - 42 mm

Zoom ptico: 3

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: Cambio de sensor

Hacer una foto

Programas de escena: 10

HDR

Medicin del balance de blancos

Exposicin compensacin:  $\pm 5$  EV, en pasos de 1/3, 2/3 o 1 EV

Horquillado automtico

Modos de exposicin: automtico velocidad de obturacin prioritariaprioridad de aperturamanual

Sistema de medicin: puntualponderado centralmatriz (evaluativa)

Capturar vdeo

Grabacin HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Grabacin Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps / 4096x2160 pix 24 fps /

Programas de escena de pelcula : 5 / Timelapse, retro, eco, fotograma a fotograma, arte /

Formatos de grabacin de archivos: MOV( H.264),AVI (Motion JPEG)

Vdeo de enfoque manual

Duracin mxima de vdeo: limitado por tiempo / 29 min /

Puertos de conexin: HDMI / micro /salida de audioentrada de audio de micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Disparo nicoEnfoque AISeguimiento facialSonrisa

Puntos de enfoque: 121 piezas

Enfoque tctil

Visor y obturador

Visor: electrnico / 236 kpx /

Recorte del visor: 0,74 x

Cobertura frontal: 100 %

Velocidad de obturacin: 60-1/8000 s / obturador electrnico hasta 1/32000 /

Disparo en rfaga: 15 fps / obturador electrnico hasta 60 fps /

Tipo de obturador: electrnico/mecnico

Temporizador automtico: / 2,10 seg /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1037 kpx

Toque pantalla

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 tarjeta de memoria ranuras

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi control desde smartphone

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

X-sync con flash: 1/250s

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: BLH-1

Disparos por carga: 440 piezas

General

Modelo de cargador: BCH-1

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Diseo retro

Proteccin: Proteccin contra el polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAIxP): 134x91x67 mm

Peso: 574g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxP): 134x91x67 mm

Peso: 574 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxP): 134x91x67 mm

Peso: 574 g