

Cmara Olympus OM-D E-M1 II body

Color

Tipo de cámara: Sin espejo » (MILC)

Clasificación DxOMark: 80

Matrix

Matrix: Procesador LiveMOS / TruePIC VIII /

Matrices de tamaño : 4/3 (17.3x13 mm)

MP totales: 22

MP efectivos: 20

Tamaño máximo de imagen: 5184x3888 pix

Sensibilidad del habla (ISO): 200-25600 / algunas configuraciones de la cámara permiten ISO a 64 /

Limpieza del sensor

Grabación en formato RAW

Lente

Montura (montura): Micro 4/3

Enfoque manual

Estabilización de imagen: Sensor shift

Tomar una foto

Programas objeto: 10

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación EV: ± 5 EV, paso de 1/3, 2/3 o 1 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático velocidad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado central matriz (evaluativa)

Capturar video

Grabación HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Grabación Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps / 4096x2160 pix 24 fps /

Programas de escena de película : 5 / Timelapse, retro, echo, frame-by-frame, art /

Formatos de grabación de archivos: MOV(H.264), AVI (Motion JPEG)

Video de enfoque manual

Duración máxima del video: limitado por tiempo / 29 min /

Puertos de conexión: HDMI / micro / v 1.4 salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo nico Enfoque AI Seguimiento de rostro sonrisa

Puntos de enfoque: 121 piezas

Enfoque táctil

Visor y obturador

Visor: Electrónico / 236

000 pxeles /

Recorte del visor: 0,74 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 60-1/8000 seg/obturador electrnico hasta 1/32000 /

Disparos en rfaga: 15 fps / obturador electrnico hasta 60 fps /

Tipo de obturador : electrnico /mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1037Kpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicacin: Wi-Fi control desde smartphone

Flash

Flash incorporado

Conectando un

X-sync externo con flash: 1/250 s

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: BLH-1

Disparos por carga: 440 piezas

General

Modelo de cargador: BCH -1

Material de la caja: aluminio/plstico

Diseo retro

Proteccin: polvo-, resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxP): 134x91x67 mm

Peso: 574 g