

Cmara Panasonic DMC-G80 kit 12-60

Color:

Tipo de cmara: sin espejo (MILC)

Puntuacin DxOMark: 71

Matriz

Matriz: LiveMOS

Tamao de matriz 4/3 (17,3x13 mm) / 17.3x13 mm /

MP totales: 17

Nmero de MP efectivo: 16

Tamao mximo de imagen : 4592x3448 pxeles

Sensibilidad a la luz (ISO): 100-25600

Limpieza de sensores:

Grabacin en formato RAW:

Sin filtro AA:

Lente

Montura (montura): Micro 4/3

Apertura: f/3,5 - f/5.6

Distancia focal: 12 - 60 mm

Zoom ptico: 5

Zoom digital: 4

Enfoque manual:

Estabilizacin de imagen de cambio de sensor

Tomar una foto

HDR

2 diales de control:

Medicin del balance de blancos:

Compensacin de exposicin: ± 5 EV, en incrementos de 1/3 EV

Horquillado automtico: / ± 3 (3, 5, 7 fotogramas en 1/3 EV, 2/3 EV, en pasos de 1 EV) /

Modos de exposicin: automtico prioridad de obturacin Prioridad de apertura Modo manual

Sistema de medicin: puntomatriz ponderada al centro (estimada)

Capturar vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 30 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pxeles 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pxeles 30 fps

Formatos de grabacin de archivos : MPEG-4, AVCHD

Vdeo de enfoque manual:

Puertos de conexin: HDMI / micro /v uno.4Entrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Toma nicaSeguimiento de rostro

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 49 piezas

Enfoque tctil:

Pico :

Visor y obturador

Visor: electrnic / resolucin 236k puntos /

Recorte del visor: 0.74 x

Cobertura del marco: 100 %

Velocidad de obturacin: 60-1/4000 s / obturador electrnic hasta 1/16000 /

Disparo continuo: 9 fps

Tipo de obturador: electrnic/mecnic

Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040kpx

Pantalla tctil:

Pantalla inclinable:

Acelermetro:

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi,Bluetooth desde smartphone

Flash

Flash incorporado:

Rango de aplicacin: 6,2 m

Conectar un flash externo:

Comida

Tipo de comida : Batera

Disparos por carga: 330 piezas

General

Material del cuerpo: aluminio/plstico

Proteccin: proteccin contra el polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAIxPr): 128x89x74 mm

Peso: 715 g

proteccin contra la humedad

Dimensiones (AnxAIxP): 128x89x74 mm

Peso: 715 g

proteccin contra la humedad

Dimensiones (AnxAIxP): 128x89x74 mm

Peso: 715 g

proteccin contra la humedad

Dimensiones (AnxAIxP): 128x89x74 mm

Peso: 715 g

proteccin contra la humedad

Dimensiones (AnxAIxP): 128x89x74 mm

Peso: 715 g

2 m

Conexin flash externa:

Comida

Tipo de alimentacin: Batera

Disparos por carga: 330 unidades

General

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Proteccin: proteccin contra el polvo y la humedad

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 128x89x74 mm

Peso: 715 g

2 m

Conexin flash externa:

Comida

Tipo de alimentacin: Batera

Disparos por carga: 330 unidades

General

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Proteccin: proteccin contra el polvo y la humedad

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 128x89x74 mm

Peso: 715 g

proteccin contra la humedad

Dimensiones (AnxAIxP): 128x89x74 mm

Peso: 715 g

proteccin contra la humedad

Dimensiones (AnxAIxP): 128x89x74 mm

Peso: 715 g