

# Fuente de alimentacin Gamemax GM-500G

Potencia: 500 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 140 mm

Certificado: 80+ Gold

ATX 12V estndar v.: 2.3

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pines

SATA: 5 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 1 pieza

Sistema de cables: Semimodular

Hilos trenzados

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 600 mm

SATA: 500 mm

MOLEX: 500 mm

PCI-E: 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 20 A

+12V2: 20 A

-12V: 0,5 A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 450W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3V +5V: 100W

Comn

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3V +5V: 100W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm