

# Proyector Optoma EH331

## Color

Propósito básico: universal

## Lámpara e imagen

Vida útil: 5000h / 10000h Eco /

Potencia de la lámpara: 195W

Brillo: 3300 lm

Relación de contraste dinámico: 22000:1

Reproducción del color: 1 billón colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 25 - 120 Hz

## Matrix

Tecnología: DLP / 0.65" DMD /

Resolución real: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 4:3

## Proyección

### Proyección trasera

Distancia de proyección min: 1,2 m

Distancia de proyección, mx: 12 m

Diagonal de la imagen: 0,71 – 7,75 m

Zoom óptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,5-2,6, f=21,86-24 mm /

## Desplazamiento de lente

## Características y capacidades

Características: Soporte 3D

## Hardware

Conectores de vídeo : VGA compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector -Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

## General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB/in Modo Eco /

Alimentación: Red

Consumo de energía: 225 W / 187 W en economía /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

17 kg

17 kg

17 kg

17 kg

17 kg

17 kg

75 m

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,5 -2,6, f=21,86-24 mm /

Desplazamiento de lente

Caractersticas y funciones

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAcompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS - 232)

Generalidades

Ruido (nominal): 29dB / Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 225W / 187W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230mm

Peso : 2,17 kg

75 m

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,5 -2,6, f=21,86-24 mm /

Desplazamiento de lente

Caractersticas y funciones

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAcompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS - 232)

Generalidades

Ruido (nominal): 29dB / Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 225W / 187W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230mm

Peso : 2,17 kg

1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2.5-2.6, f=21.86-24mm /

Lente shift

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGAcompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 29 dB / Modo ECO /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 225 W/187 W Modo econmico/

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2.5-2.6, f=21.86-24mm /

Lente shift

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGAcompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 29 dB / Modo ECO /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 225 W/187 W Modo econmico/

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

86-24 mm /

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAcompuesto

Conectores de audio: entrada 3.5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido nivel (nominal): 29 dB / Modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia : 225W / 187W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230mm

Peso: 2,17 kg

86-24 mm /

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAcompuesto

Conectores de audio: entrada 3.5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido nivel (nominal): 29 dB / Modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia : 225W / 187W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230mm

Peso: 2,17 kg

5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

Generalidades

Ruido (nominal): 29dB / Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 225W / 187W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230mm

Peso: 2,17 kg

5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

Generalidades

Ruido (nominal): 29dB / Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 225W / 187W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230mm

Peso: 2,17 kg