

Proyector Panasonic PT-RW930E

Objetivo principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: LED lser

Vida til: 20000 h

Brillo: 9400 lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0.65"

Resolucin real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, mn: 1,82 m

Distancia de proyeccin, mx: 35,84 m

Diagonal de la imagen: 1.27 – 15.24 m

Proporcin de proyeccin: 1,8:1 – 2,5:1

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / +60 %, -16 % vertical, ± 10 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 40°

Correccin trapezoidal (H), \pm : 15°

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNC

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 41 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 1050 W

Dimensiones (HxWxD): 200x498x581 mm

Peso: 23.2 kg

Modificacin del modelo: Modelo PT-RW930E: viene con lente Modelo PT-RW930LE: viene sin lente